

Technisches Merkblatt

Profi Kompaktöl 360

greenline®

Anwendungsbereich:

Zur Grundierung und Endbehandlung saugfähiger Untergründe im Innenbereich, wie Holz, Kork, Holzwerkstoffplatten oder mineralischen Untergründen wie unglasierten Tonfliesen oder neutralen Estrichböden. Besonders geeignet für die Behandlung von unbehandeltem, vorgeöltem oder altem, abgeschliffenen Parkett oder Dielenböden etc.



Eigenschaften:

Kobaltfreies Hartwachsöl für offenporige, stark strapazierfähige und wasserabweisende, seidenmatte bis seidenglänzende Oberflächen. Der Farbton des Untergrundes wird vertieft, die Maserung von Hölzern belebt. Entspricht der Parkettnorm DIN EN 14342 sowie der DIN EN 71, Teil 3 und ist daher auch für die Behandlung von Kinderspielzeug einsetzbar.

Gebindegrößen:

0,75 l / 2,5 l / farblos auch 10 l

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Endschliff der Oberflächen möglichst mit 150er Schleifpapier oder -gitter. Die Raum- und Oberflächentemperatur sollte über 15°C liegen.

Verarbeitung:

Mit kurzflorigem Velours-Lackierroller, Mikrofaserwalze, Fußbodenbürste oder auf kleineren Flächen auch mit Pinsel oder Flächenstreicher auftragen. Sehr stark saugende Untergründe benötigen 2 - 3 Aufträge, normal saugende Untergründe 2 Aufträge und reine Renovierungen auf geölten Untergründen in der Regel nur einen Auftrag.

Profi Kompaktöl 360 dünn und gleichmäßig auftragen und trocknen lassen, bei stark saugenden Untergründen ggf. wiederholen. Danach Zwischenschliff mit Papier oder Schleifgitter mit 180er Körnung durchführen. Den Schlussanstrich sehr sparsam und gleichmäßig mit Profi-Kompaktöl durchführen.

Verbrauch:

Ca. 30 - 50 ml/m², je nach Struktur und Saugvermögen der Oberfläche. Bei Erstanstrichen ist der Verbrauch höher als bei Schluss- und Renovierungsanstrichen.

Trockenzeit:

Staubtrocken nach ca. 6 - 8 Stunden. Trocken und überarbeitbar nach ca. 12 - 24 Stunden. Anfangs nur vorsichtig belasten, Endhärte wird nach ca.

1 Woche erreicht. Feuchtreinigung der Oberflächen frühestens nach 1 Woche. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und können Geruchsbildung verursachen. Daher für gute Lüftung, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, sorgen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Profi Kompaktöl 360 ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit greenline Verdünnung.

Inhaltsstoffe:

Ricinenöl-Holzöl-Kolophonium-Bindemittel, Isoaliphate, Holzöl, Bentonit, Talkum, Zinkoxid, Quarzmehl, Carnaubawachs, Mikrowachs, Entschäumer auf Fettsäurebasis, Zr/Zn/Mn-Trockner ohne Blei und Kobalt. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 480 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 500 g/l (Kategorie A/i ab 2010).

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen außer Reichweite von Kindern lagern.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel-Nr: EAK/EWC 08 01 11.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Mit Profi Kompaktöl 360 verschmutzte Lappen, Pads etc. sowie Schleifstäube mit noch nicht durchgetrocknetem Öl, ausgebreitet im Außenbereich trocknen lassen oder in Wasser aufbewahren und entsorgen. Ansonsten besteht **Selbstentzündungsgefahr** durch Oxidationswärme vom Pflanzenöl. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei der Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten! Beim Schleifen immer Feinstaubmaske tragen!

GISCODE: Ö 60+

Gefahrenhinweise:

Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Die Angaben des Technischen Datenblatts sind verbindlich, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Datenblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 22.02.2024

greenline GmbH • Feldlinie 32 • 26160 Bad Zwischenahn

Tel. ++49 - (0)4 41 - 36 10 77 -10

www.greenline-online.de • info@greenline-online.de