

# Technisches Merkblatt

## Wachslasur

greenline<sup>®</sup>

### Anwendungsbereich:

Zur farbigen oder farblosen Gestaltung von einfach beanspruchten Oberflächen wie Decken- und Wandverkleidungen, Möbel oder Spielzeug aus unbehandeltem oder geöltem Holz im Innenbereich.



### Eigenschaften:

Wasserbasierte, vergilbungsfreie Wachslasur mit kurzer Trocknungszeit und leichter Verarbeitbarkeit. Ergibt je nach Auftragshäufigkeit seidenmatte, bzw. seidenglänzende Oberflächenergebnisse, wenn anschließend poliert wird. Nicht kratzfest.

### Gebindegrößen:

0,375 l / 0,75 l / 2,5 l

### Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Holzflächen mit 120 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

### Verarbeitung:

Mit Pinsel, Schwamm oder Lappen auftragen. Je nach gewünschtem Oberflächeneffekt 1 - 3 mal dünn und gleichmäßig auftragen und nach der Trocknung von Hand oder maschinell polieren. Raum- und Oberflächentemperatur sollten über 15°C sein.

### Verbrauch:

Ca. 60 - 90 ml/m<sup>2</sup>, je nach Auftragsverfahren und Struktur der Oberfläche.

### Trockenzeit:

Trocken, überstreich- und polierbar nach 2 - 3 Stunden. Durchgetrocknet nach 12 - 18 Stunden.

### Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Die greenline Wachslasur ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung mit Wasser; Reinigung mit Wasser und greenline Pflanzenseife.

### Inhaltsstoffe:

Carnaubawachs, Methylcellulose, Emulgator, pflanzlich basierter Entschäumer, Natriumpyrithion (Topfkonservierer). Farbige Wachslasur enthält zusätzlich Titanweiß und/oder andere mineralische Buntpigmente.

**Lagerung:**

Original verschlossen mindestens 1 Jahr haltbar. Kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

**Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel-Nr: EAK/EWC 08 01 20.

**Besondere Hinweise:**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Farbtonabbildungen sind unverbindliche Beispiele. Untergrund, Auftragsverfahren und -stärke beeinflussen das Erscheinungsbild.

---

Die Angaben des Technischen Datenblatts sind verbindlich, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Datenblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 28.01.2026

---

**greenline GmbH • Feldlinie 32 • 26160 Bad Zwischenahn**

**Tel. ++49 - (0)4 41 - 36 10 77 -10**

**[www.greenline-online.de](http://www.greenline-online.de) • [info@greenline-online.de](mailto:info@greenline-online.de)**