

greenline Linopur unbehandeltes Linoleum

Qualität

strapazierfähiger, hochwertiger, rutschhemmender und langlebiger Bodenbelag aus Linoleum.

Lieferbare Farben

Beige 45, Grau 56, Ocker 70, Gelb 76, Blau 26, Orange 73

Lieferformen

Rollen, Couponservice auf volle Rollenbreite

Aufbau

zweischichtig, auf Jutegewebe

Materialien

Leinöl, natürliche Baumharze, Holzmehl, Kork, Kalkstein, Jutegewebe

Auf eine synthetische Beschichtung wird bewusst verzichtet.

Linopur wird nur mit natürlichen Wachsen behandelt.

Technische Werte

- Gesamtgewicht: ca. 2900g/m²
- Gesamtdicke: 2,5 mm
- Verbesserungen des Trittschallschutzes ca. 4dB
- Lichtechtheit 6 (DIN 4102)
- Anforderungen der EN 548 erfüllt
- Brennverhalten: B1 - PA-III 6.194 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,015 m² K/W

Maße

Warenbreite 200 cm (+/-2%) – Rollenlänge ca. 25 m

Eignungen

Wohnbereich und Objektbereich, Stuhlrolleneignung EN 425 , geeignet bei Fußbodenheizung ISO 8302, schwer entflammbar (B1), Lichtechtheit 6 nach ISO 105 B02

Verlegeeignungen

Verkleben

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

greenline GmbH
Emsstraße 15
26135 Oldenburg

Telefon: 0441 / 36107710
Fax: 0441 / 36107719

Stand: März 2016

www.greenline-online.de